



KWC-Nr.	Oberfläche
<b>20.657.023.000</b>	chromeline
A 220, Netz UP, Fertigmontageset	

## Wanne Thermostat Mischer

### IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
  - touch'n'flow 1: 12°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 2: 25°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 3: 38°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien nicht gespeichert werden
  - mit Reinigungsmodus
  - Wasserlaufzeit - einstellbar, max. 45 Minuten (anschliessend automatisches Ausschalten)
  - Umstellen zwischen zwei Abgängen möglich (Wanne/ Handbrause)
  - Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
  - bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder aktiviert
  - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
  - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
  - Neoperl® SLIM®
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
  - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  - bewährte Ventiltechnik
  - inkl. Montagematerial
  - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Anschlussgewinde 1/2"
  - [B] - Wasserführung von Steuereinheit zu Auslauf und Handbrause: bauseits
- Lieferumfang:
  - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 6000 mm

- Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 3000 mm
- Wanneneinlauf
- Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung mit Handbrause
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
  - Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931 Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405
- Besuchen Sie [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 17 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Brausenabgang: Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

[www.kwc.com](http://www.kwc.com) 20.11.2020