



KWC-Nr.	Oberfläche
21.654.010.000	chromeline
L 1100, Netz UP, mit Brause und Schlauch, Fertigmontageset	

Dusche Thermostat Mischer

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: 12°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: 25°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: 38°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien nicht gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 45 Minuten
 - Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
 - bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder aktiviert
 - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Anschlussgewinde 1/2"
 - [B] - Wasserführung von Steuereinheit zu Handbrause: bauseits
- Lieferumfang:
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 6000 mm
 - Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 3000 mm
 - Schlauchanschluss design
 - KWC Duschgleitstange FIT "Das Original"

- Separat bestellen:
 - Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
 - Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931 Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Brausenabgang: Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)
 Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 20.11.2020